

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REGUPOL CARGO TOOL GBS



Informations relatives au produit

Domaine d'application	Dispositif d'arrimage pour camion
Application	Sous des éléments en béton préfabriqué, des tubes, des faisceaux de tubes, des poutrelles en acier, des treillis soudés et d'autres marchandises non palettisables
Matériau	Matériau antidérapant REGUPOL robuste, augmentant les frottements et résistant à la pression avec doublure spéciale en tissu sur la face supérieure
Certification	 Cradle to Cradle Certified® est une marque enregistrée du Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII). REGUPOL cargo tool GBS® est certifié selon Cradle to Cradle Certified® au niveau bronze.

Manipulation et utilisation

Fixation	Les protège-sangles peuvent être montés en un tour de main
Élimination	Correspond au code 070299 du CED, peut être éliminé avec les déchets résiduels conformément aux réglementations locales

Informations relatives au produit

Fixation simple et rapide
Pas nécessaire de l'enfiler sur la sangle
Face inférieure : tapis antidérapant original REGUPOL
Amélioration du coefficient de transmission
Flexible, s'adapte parfaitement à la sangle utilisée

Sous réserve de modifications des données techniques. Toutes les valeurs indiquées sont sujettes à des tolérances de fluctuation de $\pm 10\%$. Les informations données sur notre site web mentioné ci-dessous font foi pour l'actualité des données.