

# Antirutschmatte

Standard

## Produktdatenblatt

<b>Verwendung</b>	:	Antirutschmatte zur Ladungssicherung
<b>Material</b>	:	PUR-gebundene Gummigranulatmatte
<b>Dicke</b>	:	4 mm      8 mm
<b>Farbe</b>	:	Schwarz mit Farbgranulaten
<b>Lieferform</b>	:	Standardformate sowie Zuschnitte auf Mass
<b>Rollenbreite</b>	:	Max. 1.25 m
<b>Rollenlänge</b>	:	Nach Absprache
<b>Druckspannung bei 25% Verformung</b>	:	ca. 0.50 N/mm <sup>2</sup> DIN 53 577
<b>Zugfestigkeit</b>	:	ca. 0.60 N/mm <sup>2</sup> DIN 53 571 Prüfkörper B
<b>Reissdehnung</b>	:	ca. 60%            DIN 53 571 Prüfkörper B
<b>Raumgewicht</b>	:	ca. 650 kg/m <sup>3</sup>
<b>Flächengewicht</b>	:	4 mm ca. 2.60 kg/m <sup>2</sup> / 8 mm ca. 5.20 kg/m <sup>2</sup>
<b>Toleranz</b>	:	+/- 5%
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	:	-40°C bis +115°C
<b>Brandverhalten</b>	:	Klasse B2    DIN 4102
<b>Alterungsbeständigkeit</b>	:	Diese Antirutschmatten haben sich seit vielen Jahren bewährt. Sie sind verrottungsbeständig, härten nicht nach und verspröden nicht. Abfärbungen auf das Transportgut sind bisher nicht bekannt.
<b>Gleitreibwert</b>	:	0.67 nach VDI 2700

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte, basierend auf turnusgemässen Laborprüfungen. Aufgrund der verwendeten Rohstoffe können die Werte Schwankungen unterliegen.

**Gummischwarz AG**

**Industriestrasse 32 8108 Dällikon Tel. 044 847 67 37 [info@gummischwarz.ch](mailto:info@gummischwarz.ch)**

[www.gummischwarz.ch](http://www.gummischwarz.ch)